

DESCRIPCIÓN:

Descripción: Es una solución de asfalto de curado rápido que sirve como un recubrimiento resistente a la humedad. Forma una película de 15 a 18 mils de espesor.

USOS:

- En toda superficie ya sea metálica, madera o concreto.
- Para cimientos enterrados, para tuberías y fierros, donde pueda evitar filtraciones de agua y humedad, además de proteger al concreto del vapor.
- Para impermeabilización de obras de arte en carretera

VENTAJAS:

- Viene listo para usar.
- No necesita mano de obra especializada.
- La película que forma es resistente al agua, humedad, vapor, así como concentraciones limitadas de ácidos, álcalis y sulfatos solubles en proporciones mayores de 1500 ppm.

DATOS TÉCNICOS:

- Densidad: 0.95 ± 0.04 g/cm³.
- Aspecto: Líquido.
- Color: Negro.

APLICACIÓN:

- Como pintura: Viene listo para aplicar. En caso se necesite bajar su viscosidad, agregar para secado lento SOLVENTE B u otro similar. Para un secado más rápido agregar solvente naphtha.
- El SOLVENTE B sirve para limpiar la brocha y herramientas al término del trabajo.

RENDIMIENTO:

1 galón rinde de 10m² a 12m² dependiendo de la porosidad de la superficie.

RECOMENDACIONES:

- El área de trabajo debe tener buena ventilación.
- En caso de aplicarse en áreas cerradas, realizar por turnos o dotar al personal con equipos de aire.
- No aplicar en superficies que contengan pinturas o aceites.
- Almacenamiento
- Almacenar siempre bajo sombra, en su envase original y cerrado herméticamente.

-Un año desde su fecha de fabricación.

SEGURIDAD:

Se recomienda el uso de guantes, lentes y mascarilla. Para mayor detalle remítase a la hoja de seguridad del producto