

DESCRIPCIÓN:

Descripción: Curador de película transparente, no mancha, especial para concreto caravista.

Cumple con las Normas ASTM C 309 Tipo 1 D Clase A.

VENTAJAS:

- Fácil aplicación con mochila pulverizadora.
- Económico. Recomendamos 20m² por galón.
- Uniformidad garantizada por los componentes usados.
- Retiene el 95% del agua del concreto.
- No mancha el concreto.
- No es inflamable, no es tóxico.

USOS:

En columnas, vigas, paredes, donde se desee retener el 95% de agua del concreto por siete días.

APLICACIÓN:

- Agítese antes de usar.
- Después de la cura inicial con agua. (Opcional).
- Después de desencofrar una vez que haya desaparecido la exudación.
- Aplicarlo con mochila pulverizadora, efectiva y uniforme 2 manos.
- 1 mano horizontal
- 1 mano vertical.
- Penetración al concreto de 2-3mm.
- Se puede tarrajear directamente sobre el Z EXPUESTO.
- En todo elemento de concreto Horizontal - Vertical - Inclinado.
- En placas, columnas inmediatamente después del desencofrados.
- En losas cuando haya desaparecido la exudación del concreto. (Según el clima).

RENDIMIENTO:

1 Galón = 20m²

DENSIDAD:

0.98 kg/L.

CUIDADOS:

Se recomienda el uso de guantes, lentes y mascarilla. Para mayor detalle remítase a la hojades seguridad del producto.

ENVASES:

1 Galón; 5 Galones; 55 Galones.
Peso por Gal. 4.01Kg = 3.785ltrs.