

Z MEMBRANA TRANSPARENTE

Curadores de concreto

DESCRIPCIÓN:

Curador sin color que evita la evaporación del agua en el concreto. Cumple con las Normas ASTM C309, ASTM C 156, TIPO 1 D, TIPO 2, CLASE A. No contiene polímeros.

VENTAJAS:

- Facilita la retención de la humedad en el concreto.
- Proporciona mayor dureza superficial ya que el sistema de arrocera debilita superficialmente a la losa.
- Resiste los cambios de temperatura.
- Por la membrana que forma, el concreto desarrolla su mayor fuerza y resistencia.
- La membrana que forma es compatible con el tarrajeo y la pintura látex, caucho, epóxica, entre otros.
- No es tóxico.

USOS:

- Se emplea en losas, techos, canales y en todo elemento de concreto.
- Se puede utilizar también en climas fríos.
- En climas de altas temperaturas, recomendamos el CURET Z o Z SOL BLANCO.
- Se usa también en el curado de morteros normales o impermeabilizados. Para evitar fisuras utilizar la FIBRA Z DE POLIPROPILENO en morteros y concretos.
- En todo elemento de concreto horizontal y vertical.

APLICACIÓN:

- La aplicación puede ser con brocha, mochila pulverizadora, rodillo, etc.
- El curador debe aplicarse a 20 o 30 minutos después de exudación del concreto.

Cuidados

- Una vez aplicado evitar el tráfico pesado, tránsito peatonal después de 5 horas
- Agítese antes de usar.
- Lavar la mochila pulverizadora, rodillo o brocha cada vez que se termine de aplicar el producto Z MEMBRANA TRANSPARENTE.
- Se recomienda el uso de lentes, guantes y mascarilla. Para mayor detalle remítase a la hoja de seguridad del producto.

RENDIMIENTO:

- 1Gal Z MEMBRANA TRANSPARENTE = 25 - 30 m²/Gal
- Densidad = 1.11 ± 0.03 Kg / L

ENVASES:

- 1 Galón.
- 5 Galones.
- 55 Galones.