

DESCRIPCIÓN:

Es un curador de color blanco parafínico ecológico, sin hidrocarburos, que forma una película blanca que evita la evaporación del agua en el concreto. Además, la película que forma evita que el concreto absorba la humedad e impureza del medio ambiente. El color blanco es refractario a los rayos solares, cumpliendo con la Norma ASTM C309 tipo 2 Clase B.

VENTAJAS:

- Evita el agrietamiento de las losas de concreto.
- Evita la mala calidad superficial del hormigón.
- Se aplica en lugares de escaso abastecimiento de agua y zonas con demasiado calor.
- Se aplica una sola vez. Se ahorra mano de obra ya que no hay un operario saturando el concreto.
- Viene listo para usar, fácil aplicación.
- Desaparece la película por efecto abrasivo y mecánico.
- Viene pigmentado en color blanco siendo refractario a los rayos solares

USOS:

Cuando se desea una buena hidratación del concreto en pistas, vías de hormigón, canales, bodegas, paredes, silos y hormigón con grandes superficies expuestas.

Curados:

- Placas, columnas inmediatamente después del desencofrado.
- En losas cuando haya desaparecido la exudación del concreto (según el clima).

APLICACIÓN:

- No necesita de manos expertas. Se aplica simplemente con una mochila pulverizadora.
- Pasar un yute mojado a la losa. (Opcional).
- Se aplica durante la hora o media hora después del vaciado, dependiendo de la temperatura ambiental y velocidad de evaporación del agua superficial.
- La película protectora garantiza la unidad superficial del concreto por los efectos del viento, sol, calor, etc.

CUIDADOS:

Se recomienda en épocas de verano utilizar para 20m² y en invierno para 30m² por galón.
Se recomienda el uso de guantes lentes y mascarilla. Para mayor detalle remítase a la hoja de seguridad del producto.

RENDIMIENTO:

1 Galón rinde de 20m² a 30m².

ENVASES:

5 Galones.
55 Galones.