

Z TOP IMPERMEABLE

Impermeabilizantes para concreto y revestimiento

DESCRIPCIÓN:

Revestimiento cementicio predosificado tipo pintura para la impermeabilización de tanques, reservorios y muros de plantas de almacenamiento de agua. De dos componentes: Parte A en polvo gris con granulometría fina y Parte B líquido para mejorar la adherencia.

VENTAJAS:

- Pre-dosificado.
- Pequeños espesores 1mm -2mm.
- Resina de adherencia.
- Resistente al intemperismo
- Permite pintar sobre el concreto, ladrillo y drywall.

USOS:

Acabado protector contra la humedad al paso de agua y retención de afloramiento del salitre.

APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar sobre superficies limpias, libre de polvo y grasa.

Se recomienda que se prepare el Z TOP IMPERMEABLE disolviendo en proporción:

Primera Parte: 1 de B + 9 partes de agua poco a poco.

Segunda Parte: Agregar al Z TOP IMPERMEABLE en polvo que es la Parte A de la Parte B diluida con agua.

Tercera Parte: Tendrá una consistencia de pintura espesa para empaste. Aplicable con espátula o llana metálica para dar acabado.

Para obtener una consistencia de pintura líquida y pueda ser aplicado con brocha agregar más agua.

RENDIMIENTO:

1Kg = 2m² a 3m² del producto final.

Para Bol. 25Kg (Parte A) utilizar 1 litro de Parte B + 9 litros de agua.

ENVASES

1 Juego de Z TOP IMPERMEABLE = 25Kg Parte A + 1 litro de Parte B

CUIDADOS

Se recomienda el uso de guantes, lentes y mascarilla. Para mayor detalle remítase a la hoja de seguridad.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE:

- El producto es irritante y dañino para la salud, por estas razones, tener en cuenta lo siguiente:
- Evitar el contacto e inhalación directa con el producto ya que puede causar sensibilización cutánea y/o respiratoria, mantener los recipientes cerrados cuando no estén en uso.
- Almacenar y aplicar el producto en un sitio fresco y bien ventilado, protegido de temperaturas elevadas y de rayos solares directos.
- Considerar el uso de los EPP's adecuados para la manipulación del producto.