

# HOJA TÉCNICA

# MATE Z



SELLADOR Y PROTECTOR IMPERMEABLE PARA SUPERFICIES POROSAS.

## DESCRIPCIÓN:

El MATE Z es un sellador y protector de acabado mate, para superficies porosas como, por ejemplo: ladrillos de arcilla, ladrillo pastelero, bloques de concreto (King block), adoquines, lajas, piedra, etc. El MATE Z brinda resistencia a la humedad, evita la acumulación de polvo y resalta sus tonos naturales de la superficie. Sirve para aplicarlo tanto en interior como en exterior.

## USOS:

- Se usa en superficies porosas tales como: ladrillos de arcilla, King block, ladrillo pastelero, lajas y otras superficies porosas.

## VENTAJAS:

- Fácil aplicación con brocha.
- Brinda resistencia a la humedad.
- Evita la acumulación de polvo.
- No cambia de tono a las superficies.
- No deja brillante.
- Puede usarse en vertical y en horizontal (pisos).

## APLICACIÓN:

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben encontrarse limpias y secas, libres de polvo, grasa, hongos, cera, humedad y de cualquier otro material que pueda perjudicar la adherencia del producto sobre la superficie a trabajar.

Si la superficie está sucia puede lavarla con agua limpia y si es necesario, hacerlo con el Weber Cleaner Limpiador Multiuso en caso exista presencia de moho, grasa, eflorescencia de salitre, entre otros.

### APLICACIÓN DEL PRODUCTO

#### Paso 01

- Verificar que la superficie se encuentre limpia.

#### Paso 02

- Aplicar el MATE Z sin diluir, puede realizar la aplicación con brocha, soplete, hasta cubrir completamente la superficie.

#### Paso 03

- Dejar secar aproximadamente 2 horas y aplique una segunda mano.

#### Paso 04

- En el caso de aplicaciones en piso, dejar secar por lo menos 24 horas antes de transitar sobre el área tratada.

## PRESENTACIÓN:

- ¼ de galón
- 1 litro.
- 1 galón.
- 5 galones.
- 55 galones.

## RENDIMIENTO:

- Envase de 1 Galón rinde 50 m2

## RECOMENDACIONES:

- Aplicar sobre superficies secas y limpias.
- Mantener el producto almacenado en su envase original, en lugar fresco, ventilado, sellado, bajo techo y protegido del calor intenso.
- Limpiar las herramientas usadas solamente con agua.
- No diluirlo con agua o con cualquier otro componente.
- Utilizar guantes, máscara para vapores, gags protectoras y ropa de trabajo. En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua.

## SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE:

El producto puede ser irritante considerar lo siguiente:

- Evitar el contacto directo con el producto ya que puede causar sensibilización cutánea, mantenerlo los recipientes cerrados cuando no esté en uso.
- Almacenar y aplicar el producto en un sitio fresco y bien ventilado, protegido de temperaturas extremas y de rayos solares directos
- Considerar el uso de los EPP's adecuados para la manipulación del producto.