



Productos para carreteras

Asfalto Líquido

Descripción: Asfalto líquido normal de curado lento. Se aplica en frío y su consistencia le permite ser mezclado con agregados pétreos mediante revoltura mecánica.

Ventajas

- Buen adhesivo.
- Repelente al agua.
- Se usa en frío.

Usos

- Como imprimante para carreteras.
- Para juntas de asfalto.
- Para hacer asfalto en frío.
- Para carpetas asfálticas.

Aplicación

- Como pintura: Viene listo para aplicar en caso se necesite bajar su viscosidad, rebajar con algún solvente económico del mercado o SOLVENTE B para cura lenta y para cura rápida NAFTA.
- Como imprimante: Utilizar tal como se encuentre el producto envasado.
- Como junta: Agregar arena hasta obtener la consistencia deseada y colocar en el espacio a rellenar.

Rendimiento

- Como pintura: 8m² a 10m² x Gal.
- Como imprimante: 8m² a 10m² x Gal.
- Como junta: Agregar 10Kg de arena gruesa-cernida por galón aproximadamente.

Cuidados

Se recomienda el uso de guantes, lente y mascarilla. Para mayor detalle remítase a la hoja de seguridad del producto.

Envases

1 Galón; 5 Galones; 55 Galones.