



Impermeabilizantes para cimentaciones

Imprimante Denso

Descripción: Es un imprimante asfáltico disuelto en solventes minerales para su uso en frío. Tiene una gran adherencia para recibir capas asfálticas posteriores de color negro. ASTM D 41.

Ventajas

- Protector de humedad.
- Listo para usar.
- Fácil aplicación.
- Mayor adherencia.
- No se escurre.
- Resistencia limitada ácidos álcalis.

Usos

- Protección de morteros.
- Protección de metales.
- Protección de madera.
- Protección de concreto.
- Superficies enterradas o a la intemperie.
- Sellado de techo con geotextil.

Aplicación

- Superficie limpia de polvo, grasa, partículas sueltas, membranas de curado y pinturas que impidan una buena adherencia.
- Se puede aplicar con brocha, rodillo, pistola de aire, usar SOLVENTE B para diluirlo en una proporción del 10% (Opcional).
- Después de 3 horas de su aplicación podrá utilizar el Z BITUMEN DENSO para realizar su tarea de impermeabilización.

Rendimiento

- Metal = 100gr x m²
- Concreto = 200gr x m²
- Madera = 150gr x m²
- Dependiendo de la porosidad el galón rendirá de 15 a 20m²
- Densidad = 0.89 ltrs/kg



Precauciones

- Agítese antes de usar.
- Producto inflamable.
- Aplicar en lugares ventilados.
- Tóxico.
- Limpiar equipos SOLVENTE B.
- Mantener envases cerrados y en lugar fresco.
- Evitar contacto con la piel y ojos (en caso contrario lavar con abundante agua).
- Evitar las inhalaciones prolongadas.
- No fumar durante la preparación.
- No ingerir.
- Proteger el producto a temperaturas extremas.
- Se recomienda el uso de guantes, lentes y mascarilla. Para mayor detalle remitirse a la hoja de seguridad del producto.

Datos Físicos - Químicos

- Peso: Por Galón = 4 kilos
- Viscosidad : 25°C = 46 - 96 CPS
- Contenido sólidos = 41% - 43%
- Punto de inflamación = 75°C

Envases

- 1 Galón.
- 5 Galones.
- 55 Galones.

VIDA ÚTIL

1 año protegido bajo techo, llama abierta y calor intenso.