



Expansivos

Inyectplast Z

Descripción: Es un producto en polvo de color gris con agentes plastificantes y expansores. No contiene cloruros. ASTM C 151 - 89.

Ventajas

- Actúa sobre las mezclas como expansor, desfloculante y plastificante.
- Otorga mayor resistencia e impermeabilidad al concreto.
- Dispersa las partículas del cemento dentro de la suspensión acuosa.
- Mayor penetración de la lechada del concreto dentro de las fisuras y porosidades.
- Expande el material inyectado cubriendo las fisuras y cavidades.
- Da mayor adherencia.
- Especial para postensados.
- Permite mayor trabajabilidad de la mezcla porque lo plastifica.

Usos

- Como concreto de relleno e inyección de concretos o morteros.
- Toda inyección en mortero, para de cemento fisuras, grietas, juntas de ductos, hormigón.
- Especial para reparar cangrejeras y concretos dañados.

Aplicación

- La superficie debe estar completamente limpia.
- Agregar el INYECPLAST Z a la mezcla seca, si puede ciérnala, después agregue el agua, agitar continuamente y usar de inmediato.

Dosificación

- Postensado 450grs X BC hasta 600grs X BC.
- Expansión 850grs X BC.

Envases

- Bolsa de 15Kg.
- 1BC + INYECPLAST Z = 20Ltrs de relleno



Nota:

Durante el proceso de inyección la preparación de la mezcla del INYECPLAST Z debe estar siempre húmeda. En caso de usar plancha de fibroconcreto o fibrocemento humedecerlas con agua antes de aplicar el tarrajeo. Luego rociar con agua el tarrajeo ya puesto.

Cuidados

Se recomienda el uso de guantes, lentes y mascarilla. Para mayor detalle remítase a la hoja de seguridad del producto.