



Morteros de alta resistencia y revestimiento

Mortero de adherencia

Descripción: Es un mortero que puede colocarse como revestimiento y tiene muy buena adherencia sobre el tecnopor y cielos rasos. Puede ser utilizado también como un mortero de reparación. Cumple con las normas: ASTM D 4541 y ASTM D 7234.

Ventajas

- Buena adherencia sobre tecnopor.
- Buena adherencia sobre cielos rasos y pared.
- Buena trabajabilidad.
- Fácil aplicación.

Usos

Para revestimientos en tecnopor, para tarrajear sobre pared y cielos rasos, unión de drywall. El revestimiento no debe ser mayor a ½" pulga de espesor en cielos rasos.

Dosificación

- Solo se mezcla con agua (6lts. X Bolsas de 25kg.)
- Dependiendo del trabajo a realizar se puede reducir la cantidad del agua para evitar el revestimiento.

Cuidados

Se recomienda el uso de guantes, mascarilla y lentes. Para mayor información remítase a la hoja de seguridad del producto.

Rendimiento

- 25Kg rinde para 1m² a 1.5m² con un espesor de ½" pulgada.
- 25Kg rinde para 2m² a 2.5m² con un espesor de ¼" pulgada.

Envases

Bolsas de 25Kg.