



Impermeabilizantes para concreto y revestimiento

Preventivo Z

Descripción: Aditivo especial de color blanco que se utiliza en concreto para darle una mejor unión entre las partículas del cemento, arena y piedra para protegerlo de la aparición de fisuras y a su vez protegerlo del pase de humedad, mediante la película transformada en el interior del concreto, cumpliendo una función dual.

Ventajas

- Económico.
- Fácil aplicación.
- Previene las fisuras por capilaridad.
- No permite el pase de agua por la membrana interna que forma en el concreto y mayor porcentaje de retención del agua.
- Mejora la resistencia a la compresión.
- Mejora la resistencia a la flexión.
- 79% impermeabilidad debido a que el aditivo se mantiene en toda la masa del concreto o del mortero.

Usos

Concretos y morteros para evitar la fisura y el pase del agua, muros contacto con la humedad.

Aplicación

- 1 litro x m³ de 7 bolsas de cemento.
- Mortero: 1 Litro x 7 bolsas de cemento.
- Se le agrega al agua del mortero o concreto.

Envases

- 1 Galón.
- 5 Galones.
- 55 Galones.

Cuidados

Se recomienda el uso de guantes, lentes y mascarilla. Para mayor detalle remítase a la hoja de seguridad del producto.