



## Desmoldantes

# Z Desmol AL Ecológico

Descripción: Desmoldante ecológico (libre de VOC) que evita la adherencia del concreto al encofrado, ya sea de madera, de metal tipo acrow o planchas de aluminio.

## Ventajas

- Rápida aplicación.
- Evitar dañar el caravista al desencofrar.
- Bajo costo.
- Sella los poros del encofrado.
- Prolonga la vida de las formas.
- Mejora la apariencia del concreto caravista.
- No mancha.
- Ecológico debido a su materia prima emulsionada en agua.

## Usos

- Plancha de triplay y madera.
- Encofrado tipo acrow (metálicos).
- Encofrado de aluminio.

## Aplicación

- Viene directamente para aplicar en los encofrados. No necesita ningún tipo de solvente.
- Su aplicación se hace con brocha, mota, mochila pulverizadora o pistola de aire en una sola capa.
- Los encofrados deben estar limpios de polvo, grasa, aceite, petróleo, etc.
- Aplíquese formando una capa uniforme.
- En cada desencofrado se deberá aplicar el Z DESMOL AL ECOLÓGICO.
- Dejar secar hasta que desaparezcan las burbujas en la superficie de las formas.

## Características

- % materia activa	40 +- 1%
- pH	8.80 - 8.88
- Densidad	0.870 +- 1
- Kg/ gal	3.330
- Color	Blanco amarillento



### Rendimiento

- Madera: 20 a 30m<sup>2</sup>
- Metal: 60 – 80m<sup>2</sup> x ltrs.

---

### Envases

- 1 Galón.
- 5 Galones.
- 55 Galones.

---

### Cuidados

Se recomienda el uso de guantes, lentes y mascarilla. Para mayor detalle remítase a la hoja de seguridad del producto.