



Desmoldantes

Z Desmol Cron

Descripción: Desmoldante especial que evita la adherencia del mortero o concreto al encofrado metálico, fenólico y plástico. De rápida aplicación, económico y rendidor.

Ventajas

- Fácil aplicación.
- No mancha el concreto.
- Fácil de desmoldar.
- Económico.

Usos

- Todo encofrado metálico tipo ACROW de aluminio, madera y plásticos texturado.
- Tableros plastificados.

Aplicación

Agítese antes de usar, viene listo para aplicar. Utilizar brocha o rodillo cada vez que se desencofre.

Cuidado

Ver que el encofrado metálico no tenga zonas herrumbrosas (capas de óxido); lijarlo y cepillarlo bien porque de no hacerlo se pegaría allí el concreto. Limpiar bien el encofrado luego de cada desencofrado, antes de aplicar la nueva capa de desmoldante.

Características

- | | |
|--|--------------------|
| - Sólidos totales (%) | 80 +- 1% |
| - Gravedad Específica (a 25°C) | 0.860 +- 1% (g/ml) |
| - Materia Volátil (20 - 27°C; 160 horas) | 50 +- 1% (g/l) |
| - Libre de V.O.C (componentes orgánicos volátiles) | |

Densidad

86 ± 1 Kg / ltrs.



Rendimiento

- Madera: 30m² por galón.
- Metal y texturado: 130m² por galón.
- Vida útil de producto 1 año en envase original cerrado y en lugar fresco.
- Agítese antes de usar.
- No es tóxico.

Seguridad

- Usar anteojos, guantes, respiradores por manipuleo. En caso caiga a la vista y a la piel lavar en abundante agua o consultar a su médico.
- Para mayor detalle remítase a la hoja de seguridad del producto.

Envases

- 1 Galón.
- 5 Galones.
- 55 Galones.