



Impermeabilizantes para techo

Z Elastic

Descripción: Membrana líquida espesa de adherencia acrílica poliuretano híbrida. Impermeabilizante de color blanco, transparente o pigmentado.

Ventajas

- Fácil aplicación con brocha.
- Forma una película clara.
- Buena adherencia en concreto, metal y otros.
- Actúa contra el ambiente marino.
- Secado rápido.
- Buen sellador contra el agua.
- Alto tránsito.
- Resistencia a la abrasión.

Usos

- No necesita traslape por lo que es líquido.
- En toda estructura de concreto o metal que se quiere sellar de la agresión del agua y la humedad.
- Opcional: Se puede agregar arena sílica para pisos.

Aplicación

- Líquida, forma una película monolítica de 1.2mm de espesor.
- Brocha, rodillo, viene listo para aplicar.
- Raspar o limpiar superficie semipulida antes de la aplicación.

Ficha técnica

- | | |
|--|-------------------------|
| - Comprensión | 380Kg x cm ² |
| - Flexibilidad | 1586 PSI a los 28 Días |
| - Tensión | 615 PSI 28 Días |
| - Abrasión | 18 N-LBS |
| - Resistente a los cambios de temperatura. | |



Envases

- 1 Galón
- 5 Galones
- 55 Galones.

Arena sílica espolvorear (pisos).

Cuidados

Se recomienda el uso de guantes, lentes y mascarilla. Para mayor detalle remítase a la hoja de seguridad del producto.