



### Curadores de concreto

## Z Expuesto

Descripción: Curador de película transparente, no mancha, especial para concreto caravista. Cumple con las Normas ASTM C 309 Tipo 1 D Clase A.

### Ventajas

- Fácil aplicación con mochila pulverizadora.
- Económico. Recomendamos 20m<sup>2</sup> por galón.
- Uniformidad garantizada por los componentes usados.
- Retiene el 95% del agua del concreto.
- No mancha el concreto.
- No es inflamable, no es tóxico.

### Usos

En columnas, vigas, paredes, donde se desee retener el 95% de agua del concreto por siete días.

### Aplicación

- Agítese antes de usar.
- Después de la cura inicial con agua. (Opcional).
- Después de desencofrar una vez que haya desaparecido la exudación.
- Aplicarlo con mochila pulverizadora, efectiva y uniforme 2 manos.
- 1 mano horizontal
- 1 mano vertical.
- Penetración al concreto de 2-3mm.
- Se puede tarrajear directamente sobre el Z EXPUESTO.
- En todo elemento de concreto Horizontal - Vertical - Inclinado.
- En placas, columnas inmediatamente después del desencofrados.
- En losas cuando haya desaparecido la exudación del concreto. (Según el clima).

### Densidad

0.98 kg/L.



### Rendimiento

1 Galón = 20m<sup>2</sup>

---

### Cuidados

Se recomienda el uso de guantes, lentes y mascarilla. Para mayor detalle remítase a la hoja de seguridad del producto.

---

### Envases

- 1 Galón.
- 5 Galones.
- 55 Galones.