



Curadores de concreto

Z Membrana A

Descripción: Es un curador que forma una película tipo membrana para evitar la evaporación del agua del concreto y otorga alta resistencia a la superficie. Viene pigmentado de color rojo. Cumple especificación ASTM C 309. Tipo 2, Clase A. Este producto reemplaza el sistema de arroceras comúnmente usadas, siendo a la vez más económico y práctico si es aplicado con una mochila pulverizadora.

Ventajas

- Gracias a su color rojo pigmentado, que desaparece a los 7 días, se puede controlar mejor su aplicación.
- Facilita la retención de humedad.
- Es un estabilizante del concreto nuevo, mantiene las características del mismo frente a los cambios de temperatura.
- Por su uso, el concreto desarrolla su máxima fuerza y resistencia.
- Provee una superficie sin polvos, con mayor dureza y reduce contracciones y agrietamientos.

Usos

- Se utiliza para el curado de pistas, veredas, placas, columnas, pisos, etc.
- Se usa luego de haber aplicado un mortero impermeabilizado en tanques y cisternas.
- En todo elemento de concreto horizontal y vertical.

Cuidados

- Una vez aplicado evitar que no haya tráfico ya que así no perderá su permeabilidad.
- Agítese antes de usar. Tenerlo bajo sombra y a temperatura ambiente.
Ver que la aplicación sea homogénea.
- Se recomienda el uso de guantes, lentes y mascarilla. Para mayor detalle remítase a la hoja de seguridad del producto.

Rendimiento

1 galón = 20m²

Envases

5 Galones; 55 Galones.