



Pegamentos para cerámicos y otros acabados

Z Unión Interiores

Descripción: Súper adhesivo a base de cemento modificado para unificar su resistencia mecánica y su capacidad de adherencia interior y exterior, mayólicas sobre mayólicas y no permite el paso de agua.

Ventajas

- Fácil aplicación.
- No humedecer las baldosas, tabletas, enchapes, mármol, concreto, etc.
- No seca demasiado rápido.
- Ideal para trabajar en interiores.

Usos

Todo elemento duro que se necesita enchapar: cerámica, mayólica, mármol, piedra pulida o rustica, estructura de hormigón, mampostería, etc.

Aplicaciones

- Viene 26Kg de cemento modificado.
- Con el cemento modificado y agua formar una pasta. Dejar reposar por 5 segundos y agregar al muro con un raspín para enchapar, fijándose que la superficie esté limpia, sana y húmeda.
- Las juntas sellar con porcelana "Z Impermeabilizado" que no permite el paso de agua.

Precauciones

- Tiempo de almacenamiento 6 meses.
- Guardar en sitio no húmedo.
- Guardar bajo techo.

Cuidados

Se recomienda el uso de guantes, lentes y mascarilla. Para mayor detalle remítase a la hoja de seguridad del producto.

Rendimiento

Bolsa de 26Kg = 9m² (Dependiendo del espesor)

Envases

Bolsa de 26Kg.