



Pegamentos para cerámicos y otros acabados

## Z Unión

Descripción: Súper adhesivo cementicio utilizado para pegar revestimiento de acabado, mayólicas, lajas y otros.

### Ventajas

- Fácil aplicación.
- No humedece las baldosas, tabletas, enchapes, mármol, concreto, etc.
- No seca demasiado rápido.
- Puede aplicarse en ambiente interior.
- Sirve para pegar revestimientos sobre cerámicos antiguos.

### Usos

En todo elemento duro que se necesita enchapar: cerámica, mayólica, mármol, piedra pulida o rústica, estructura de hormigón, mampostería, etc.

### Aplicación

- La superficie a enchapar debe estar limpia y seca.
- Humectar la superficie.
- Mezclar el Z UNIÓN con agua hasta formar una pasta trabajable. (Aprox. 1 Kilo de Z UNIÓN diluir con 250ml - 280ml de agua)
- Aplicar Z UNIÓN con una llama dentada y/o un raspín, de acuerdo al tamaño de la baldosa.

### Precauciones

- Tiempo máximo de almacenamiento 6 meses.
- No almacenar en zonas húmedas.
- Almacenar bajo techo.

### Rendimiento

Bolsa de 26Kg = hasta 5m<sup>2</sup> - 9m<sup>2</sup> (Dependiendo del espesor)

### Para cada tipo de enchape

- Z UNIÓN - Interiores Exteriores.
- Z UNIÓN BLANCO FLEXIBLE.
- Z UNIÓN EXTRA FUERTE.



### Cuidados

Se recomienda el uso de guantes, lentes y mascarilla. Para mayor información remítase a la hoja de seguridad del producto.

### Envases

Bolsa de 26Kg.