



Selladores de pared y piso

Z Vista

Descripción: Es un sellador líquido, transparente, a base de silicona, polímeros acrílicos y otros agentes disueltos en solventes especiales. Cumple con la Norma ASTM D 4060 ASTM C 304, ASTM C 156.

Usos

- Se utiliza en concreto que se quiera proteger de la humedad, del polvo del medio ambiente y del intemperismo.
- Especialmente en el concreto caravista ya que sella todos los poros del concreto. En la película que forma se deposita el polvo y este no penetra en el concreto pudiendo ser fácilmente eliminado.
- Se utiliza también en el sellado de bloques de cemento.
- Antipolvo.

Aplicación

- 2 manos, la segunda después de 25 minutos.
- Utilizar brocha o rodillos nuevos para aplicar el Z VISTA, de lo contrario aplicarlo con mochila pulverizadora.
- Tiempo secado tacto 30´ Final 24 horas.

Cuidados

- Producto al solvente utilizar en lugares ventilados.
- Se recomienda el uso de guantes, lentes y mascarilla. Para mayor detalle remítase a la hoja de seguridad del producto.

Rendimiento

Un galón rinde 20m².

Envases

1 Galón; 5 Galones; 55 Galones.

Vida útil: 1 Año

Resistente al tráfico peatonal y de automóviles.