



Impermeabilizantes para cimentaciones

## Z Bitumen Denso

Descripción: Recubrimiento a base de compuestos bituminosos y resinas sintéticas. Resistente al vapor de agua, ácidos y álcalis en concentraciones limitadas. Sus componentes cumplen con las especificaciones ASTM D 449 Tipo I

### Usos

- Para superficies enterradas como: tuberías, fierros, columnas, postes, etc.
- Recubrimiento de tanques, jardineras, cisternas, etc.
- Para pegar y proteger aislamiento térmicos.

### Ventajas

- No se agrieta ni se raja por los elementos elastoméricos y adhesivos que contiene.
- Viene listo para aplicar.

### Datos técnicos

Densidad:	0.94 ± 0.04 g/cm <sup>3</sup> .
Aspecto:	Líquido
Color:	Negro

### Aplicación

- Se recomienda que la superficie este limpia, libre de polvo y grasa.
- Mezclar bien el producto dentro de su envase.
- Viene listo para usar.
- Utilizar como primera capa el IMPRIMANTE Z para mayor adherencia. Dejar secar por lo menos 3 horas.
- Aplicar como segunda mano Z BITUMEN DENSO.
- Utilizar el SOLVENTE B para la limpieza de brochas y herramientas de trabajo.

### Rendimiento

- 1 Galón de Z BITUMEN DENSO = 8 a 10m<sup>2</sup>



### Recomendaciones

- No diluir el producto, si está muy espeso, se puede diluir con SOLVENTE B en baja dosificación.
- Mantener el envase cerrado para evitar que se seque el producto.
- Trabajar en un lugar bien ventilado para evitar la acumulación de vapores.

---

### Presentaciones

- 1 Galón.
- 5 Galones.
- 55 Galones.

---

### Almacenamiento

- Almacenar siempre bajo sombra, en su envase original y cerrado herméticamente.
- Un año desde su fecha de fabricación.

---

### Seguridad

- Se recomienda el uso de guantes, lentes y mascarilla. Para mayor detalle remítase a la hoja de seguridad del producto.
-