



Impermeabilizantes para cimentaciones

Z Bitumen

Descripción: Impermeabilizante líquido a base de asfalto y resina sintética que presenta viscosidad media. La película que forma es resistente al vapor de agua, así como también al ácido y álcalis en concentraciones limitadas. Cumple con las normas ASTM D 449 Tipo I

Usos

- Para cimientos enterrados, tuberías y fierros.
- Para recubrimientos de tanques, jardines y cisternas.
- Para paredes de obras que se encuentran en excavaciones. Evita que suba la humedad a pisos, madera, piedra, laja y concretos.

Ventajas

- Película protectora de gran resistencia a la humedad, agua y vapor.
- Se aplica con brocha.
- No necesita personal especializado para su aplicación.

Datos técnicos

- Aspecto: Líquido
- Color: Negro
- Densidad: 0.93 ± 0.04 g/cm³.

Aplicación

- Mezclar bien el producto dentro de su envase.
- Viene listo para usar.
- Utilizar como primera capa el IMPRIMANTE Z para mayor adherencia. Dejar secar por lo menos 3 horas.
- Aplicar como segunda mano Z BITUMEN .
- Utilizar el SOLVENTE B para la limpieza de brochas y herramientas de trabajo.
- En caso de ser muy espeso diluir el Z BITUMEN con el SOLVENTE B facilitando su aplicación.
- Después de 24 horas aplicar la segunda mano en sentido perpendicular a la primera.



Rendimiento

- Un galón = 8 a 10m²
-

Recomendaciones

- No aplicar sobre superficies húmedas.
 - Aplicar en lugares con buena ventilación para evitar que los vapores del solvente se concentren.
 - En caso de trabajar en espacios confinados hacerlo por turnos.
 - No aplicar sobre superficies pintadas. Eliminar la capa de pintura antes de la aplicación.
 - Resanar la estructura antes de aplicar Z BITUMEN.
-

Presentaciones

- 1 Galón.
 - 5 Galones.
 - 55 Galones.
-

Almacenamiento

- Almacenar siempre bajo sombra, en su envase original y cerrado herméticamente.
 - Un año desde su fecha de fabricación.
-

Seguridad

- Se recomienda el uso de guantes, lentes y mascarilla. Para mayor detalle remítase a la hoja de seguridad.