



Impermeabilizantes para cimentaciones

Imprimante Z

Descripción: Es una solución de asfalto y resinas sintéticas que presenta alta resistencia a la humedad. Forma una película de 15 a 18 mils. Cumple con la Norma ASTM D41.

Usos

- Sirve como imprimante para los productos: ZIJAC, Z TECHO, Z BITUMEN.
- En todo tipo de superficie ya sea de metal, madera o concreto.
- Para cimientos enterrados, tuberías y fierros.
- Sirve para evitar filtraciones de agua y humedad, además de proteger al concreto del vapor.

Ventajas

- Viene listo para usar.
- No necesita mano de obra especializada.
- La película que forma es resistente al agua, humedad, vapor, ácidos, álcalis y sulfatos en concentraciones limitadas.

Datos técnicos

- Densidad: 0.93 ± 0.03 g/cm³.
- Aspecto: Líquido.
- Color: Negro.

Aplicación

- La superficie a cubrir debe estar libre de contaminación.
- Homogeneizar el IMPRIMANTE Z antes de usar.
- Aplicar la capa de IMPRIMANTE Z y dejar secar por 3 horas mínimo.
- Después de aplicado el IMPRIMANTE Z se aplica el producto final.

Rendimiento

1 galón rinde de 10 a 12m² dependiendo de la porosidad de la superficie.



Recomendaciones

- El área de trabajo debe tener buena ventilación.
- En caso de aplicar en áreas cerradas, dotar al personal con equipos de aire y realizar el trabajo por turnos.
- No aplicar en superficies que contengan pinturas al aceite.

Presentaciones

- 1 Galón
- 5 Galones
- 55 Galones.

Almacenamiento

- Almacenar siempre bajo sombra, en su envase original y cerrado herméticamente.
- Un año desde su fecha de fabricación.

Seguridad

Se recomienda el uso de guantes, lentes y mascarilla. Para mayor detalle remítase a la hoja de seguridad del producto.