



Sellador ACZ

Descripción: El sellador ACZ esta formulado a base de resinas acrílicas y recomendado para sellar una gran variedad de superficies porosas, excelente nivelación, corrido y mayor rendimiento para superficies interiores y exteriores.

Ventajas

- Resistente a la humedad.
- Un solo componente.
- Protege de manchas
- Excelente adherencia.
- Alto rendimiento.

Usos

- Es recomendado para usar en superficies porosas como: Paredes, cielos rasos de concretos, ladrillos y materiales prefabricados.

Datos Técnicos:

- Aspecto: Líquido.
- Color: Blanco lechoso.
- Acabado: Satinado a brillante.
- Densidad: 3.70 – 3.90kg/gal.
- Solubilidad: Se disuelve completamente en agua.

Método de Aplicación

Preparación

- La superficie debe estar libre de grasa, exceso de polvo y otros contaminantes.

Aplicación

- Aplicar con brocha, rodillo o aspersor una primera mano de SELLADOR ACZ a manera de imprimación diluido 1-1 en agua limpia. Dejar secar por un tiempo de 1 horas aproximadamente.
- Aplicar una segunda mano del producto directamente del envase sin diluir, y cubrir completamente la superficie.
- Limpie las herramientas utilizadas con agua inmediatamente después de culminar el trabajo.



Rendimiento

- 15-20 m² por galón aproximadamente considerando una mano. Varía según la porosidad y tipo de sustrato.

Almacenamiento

Se puede almacenar en su envase original cerrado, sin deterioro en un lugar fresco, seco y bajo techo por un periodo de 12 meses.

Envases

- 1 galón.
- 5 galones.
- 55 galones.

En el caso de usarlo sobre ladrillo caravista se recomienda lijar previamente la superficie con lija muy fina para obtener un acabado uniforme.