



Endurecedores de Piso

Z Piso Fino

Descripción: Es una mezcla de cuarzo fino plastificante, sellador, antideslizante con un alto índice de dureza listo para usar.

Ventajas:

- Efecto dual: endurecedor, anti – deslizante.
- Resistente a la abrasión y al desgaste.
- Anti–deslizante aunque esté húmeda y alosa.
- Mayor dureza superficial.
- No necesita preparar.
- Puede ser coloreado en rojo, verde y otros colores bajo pedido.

Usos

- Endurecedor superficialmente al hormigón dándole características de alta resistencia a la abrasión y temperatura.
- Reemplazo del terrazo.

Aplicación

SISTEMA ESPOLVOREADO

Aplicar directamente. Se espolvorea la mezcla sobre el área del concreto fresco en dos partes, la primera mitad se aplica frotando hasta que se incorpore bien al concreto y luego se aplica la otra mitad uniformemente. Frotar o Pulir para dar acabado y aplicar el curador Z Membrana Blanco o Curet Z Blanco, en caso de utilizar un Z Piso Fino coloreado se recomienda utilizar los mismos curadores sin pigmento.

SISTEMA MONOLITICO

Mezclar en seco en proporción 1-1-1- Z Piso Fino– arena- cemento, tratando de mantener la relación agua-cemento lo más bajo posible. Vaciar el mortero sobre la loza base antes que adquiera fragua inicial. Para obtener la adecuada penetración, frotar con una altura mínima de 1.5 hasta obtener el acabado deseado. Recomendamos el uso de nuestro Curador Z.



Rendimiento

- Tráfico liviano: 1.5 Kg. - 2 Kg. por m²
- Tráfico mediano: 2.5 Kg. - 3.5 Kg. por m²
- Tráfico pesado: 4 Kg. - 6 Kg. por m²

Para dar color en obra: Para 1m² espolvoreado con color 3.5 Kg. de Z Piso + 2 Kg. de cemento + 200grs. De Ocre.

PARA ACABADO PULIDO

- 3.5 Kg. de Z Piso + 50 gr Cemento + 50 grs. Ocre.

Envases

- Bolsa de 30 Kg. Listo para usar.