



Desmoldantes

Z Cron

Descripción: Desmoldante especial que evita la adherencia del mortero o concreto al encofrado metálico, fenólico y plástico.

Ventajas

- Fácil aplicación.
- No mancha el concreto.
- Fácil de desmoldar.
- Económico.

Usos

- Todo encofrado metálico tipo ACROW de aluminio, madera y plástico texturado.
- Tableros plastificados tipo PERI.

Aplicación

Viene listo el Z CRON para aplicar. Utilizar brocha o rodillo cada vez que se desencofre.

Rendimiento

- 30m² por galón sobre madera.
- 150m² por galón sobre metal y texturado.
- Vida útil del producto 1 año en envase original cerrado y en lugar fresco.
- Agítese antes de usar.
- No es tóxico.

Datos técnicos

Según ensayos de INASSA, UNI e INTERTEK

Análisis químico:

| | |
|--|-------|
| – PH (lectura en dilución al 10%) | 6.0 |
| – Sólidos Totales (%) | 82.70 |
| – Densidad (a 25°C)(g/ml) +/-0.04 | 0.85 |
| – Materia Volátil (20 – 27°C; 160 horas) g/l | 53,2 |



Precauciones

- Luego de desencofrar, limpiar bien el encofrado. Se puede utilizar el REMOVEDOR DE CONCRETO Z.
- Antes de aplicar el desmoldante ver que el encofrado metálico no tenga zonas herrumbrosas; lijarlo y cepillarlo bien porque de no hacerlo se pegaría el concreto y no penetrará el Z CRON.
- Usar anteojos, guantes, respiradores para su manipuleo, en caso caiga a la vista o a la piel lavar con abundante agua y consultar a su médico.

Cuidados

Se recomienda el uso de guantes, lentes y mascarilla. Para mayor detalle remítase a la hoja de seguridad del producto.

Envases

- 1 Galón.
- 5 Galones.
- 55 Galones.